

プライマジー

x86サーバ PRIMERGY GX2550 M8s

最大8基までのPCIe GPUアクセラレータカードを搭載可能 エンタープライズ向け学習・推論システムに最適なハイエンドGPUサーバ

■ インテル社最新CPU「Pコア搭載インテル® Xeon® 6 プロセッサー 6900シリーズ」を採用
インテル社の最新CPU「Performanceコア (Pコア) 搭載インテル® Xeon® 6 プロセッサー 6900シリーズ」を2個搭載可能で、生成AI (人工知能) やHPC (ハイパフォーマンスコンピューティング) など演算能力の高い用途に最適です。

■ 最新NVIDIA® GPUを最大8基搭載可能
最大8基のダブルワイド600W PCIe GPUアクセラレータカードをサポート。お客様の用途に応じて必要な数だけ選択できるため、無駄なコストを抑えつつ、AI、グラフィックス、動画処理といった幅広いワークロードを、優れた処理能力で大幅に高速化します。

■ 充実のサポートメニュー
3年間の標準保証 (翌営業日以降訪問修理) に対応。
※SupportDeskの詳細については、<https://www.fsastech.com/ja-jp/services/supportdesk/>を参照ください。

■ 主な活用シーン
ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC)、AI/ディープラーニング、診断画像処理、仮想デスクトップインフラ (VDI) など、エンタープライズ向けの学習・推論システムをはじめとした、さまざまなシステムに最適です。

■ 万全なセキュリティ
米国政府機関の調達基準であるセキュリティ規格「NIST SP800シリーズ」の主要なガイドラインに準拠し、グローバル基準のセキュリティで、お客様に安全なITインフラをご提供します。

■ 品質と信頼性へのこだわり
日本のお客様の高い要求にお応えするために、多種多様なシステム開発で培った経験と技術力をベースに、PRIMERGY本体の製造 (部品受入検査・CPU組み込み・装置組み込み・最終組立て・出荷試験 (品質管理)) からサポートを、国内で実施しています。



空冷モデル



PRIMERGY GX2550 M8s

PRIMERGY GX2550 M8s / PCIe GPUタイプ (4U)			
モデル		空冷、PCIe GPU搭載モデル	
形状		ラックマウント	
プロセッサー		インテル® Xeon® 6900シリーズ・プロセッサー（Pコア搭載）、最大128コア/256スレッド（1CPUあたり最大504MBキャッシュ）、最大2	
チップセット		System on Chip	
メインメモリ		DIMM×24、 最大6TB（6400MT/s ECC DDR5 RDIMM、8800MT/s ECC DDR5 MRDIMM）	
ドライブベイ	フロント	形状/最大搭載数	E3.S 1T PCIe 5.0×4 NVMe drive bays（合計8ベイ）〔ホットプラグ対応〕
		最大搭載容量	245TB
		形状/最大搭載数	2.5インチPCIe 5.0×4 NVMe drive bays（合計8ベイ）〔ホットプラグ対応〕
		最大搭載容量	245TB
ODD		－	
拡張スロット		PCIe Full Height Full Lengthスロット：背面×13（PCIe 5.0×16） AIOMスロット：背面×1（PCIe5.0×16） M.2 PCIe 5.0×4 NVMe slots（B+M-key）：背面×2	
GPU		NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition（最大8枚搭載可能） NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition（最大8枚搭載可能） NVIDIA H200 NVL（最大8枚搭載可能）	
ストレージコントローラ		－	
ネットワーク		インテル® X710搭載のRJ45 10GbE×2、 オプション〔FHFLスロット：InfiniBandカード/DPUカード、AIOMスロット：InfiniBandカード/Ethernetカード〕	
インターフェース		ディスプレイ（VGA）×1〔背面〕 USB×2（USB3.0）〔背面〕 RJ45 10GbE LAN ports（Intel® I350）×2〔背面〕	
リモート監視機能		BMC	
統合管理機能		Infrastructure Manager（オプション）	
セキュリティチップ		Trusted Platform Module（TPM）2.0（オプション） Silicon Root of Trust（RoT）-NIST 800-193準拠	
電源		標準搭載〔3200W×4（80PLUS® Titanium、AC 200V～240V、冗長；3+1）〕	
ファン		冗長可（80×80×80〔mm〕 二重反転ファン×5） 冗長不可（80×80×80〔mm〕 二重反転ファン×5）	
外形寸法〔W×D×H〕		482.6（突起部含む）×779（突起部含む）×178（4U）〔mm〕	
質量		最大45.3kg（ラックレール含む）	
環境条件	動作時	周囲温度：10～35℃ / 湿度：8～90％（ただし結露しないこと）	
	保管時	周囲温度：－40～60℃ / 湿度：5～95％（ただし結露しないこと）	
サポートOS（*1）		RHEL10（Intel64）	
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理（月曜～金曜、9：00～17：00（祝日および年末年始を除く））	

（*1）RHEL10（Intel64）：Red Hat® Enterprise Linux® 10.0（for Intel64）以降

※PRIMERGYに関する資料請求・お見積もり・ご相談 <https://www.fsastech.com/ja-jp/products/primergy/>

注意事項

●NVIDIAはアメリカ合衆国およびその他の国におけるNVIDIA Corporationの商標です。●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。●Red Hatは米国およびその他の国において登録されたRed Hat, Inc.の商標です。Linuxは、Linus Torvalds氏の登録商標です。●VMwareは、VMware, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●SLES SUSE およびSUSE ロゴは、米国およびその他の国における SUSE LLC の登録商標です。●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。■商品の標準保守期間は、機器の購入後3年間です。■弊社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料が必要となります。納入地が複数に分かれる場合は配送料が異なりますので、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。■本製品にはサポート期間中に部品が寿命となり交換が必要な、定期交換部品・消耗品・有寿命部品があります。詳細につきましては<https://www.fsastech.com/ja-jp/products/primergy/support/parts/>をご参照ください。■各種ドライバやBIOS、ファームウェアの最新モジュールを以下のダウンロードサイトにて提供しております。システム安定稼働のため、常に 最新モジュールを適用していただくことを推奨いたします。なお、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。（弊社作業をご依頼される場合は、有償にて承ります（添付ソフトまたはドライバ類を除く）。弊社担当営業もしくは販売店までお問い合わせください。）<ダウンロードサイト> <https://www.fsastech.com/ja-jp/products/primergy/downloads/>
＊このカタログのハードディスク等の容量表記は1TB=1000³Byte、1GB=1000³Byte換算値です。1TB=1024³Byte、1GB=1024³Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。
＊本製品は日本国内仕様です。海外での保守サービスおよび技術サポートは別途サポート契約が必要です。

環境への取り組み

マニュアルの電子化

自然保護、環境への配慮より、紙資源の節約への貢献を目的として、従来の印刷マニュアルを必要最小限におさえ、電子データ（PDF）で提供しています。

環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境」をご覧ください。
<https://global.fujitsu/ja-jp/sustainability/environment>

データ消去について

ご使用になっていたPRIMERGYを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任で記録されている全てのデータを消去いただくことを強く推奨します。弊社作業員がお客様の状況やご希望に応じてデータ消去を行うサービスも提供しています。
●データ消去
<https://www.fsastech.com/ja-jp/services/field-support/data-erasure/>

■このカタログは、2026年4月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。
■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。

安全に関するご注意

（ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。）
水、湯気、湿気、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となる事があります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。本製品に選択することができるCD/DVD/Blu-rayドライブはレーザーを使用しています。（クラス1レーザー製品）

x86サーバPRIMERGYのお問い合わせは

PRIMERGYお問い合わせ
<https://www.fsastech.com/ja-jp/products/primergy/contact/>

エフサステクノロジーズ株式会社 〒 212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町 1-5 JR 川崎タワー

<https://www.fsastech.com/ja-jp/products/primergy/>

© 2026 Fsas Technologies Inc.

CG4701-2 2026年4月