			fit3250	fit3150
型名			fit3250	fit3150
用紙パス方式			巻付式	
印字方式			24ワイヤドットマトリックス	
解像度			180 dpi	
印字桁数		ANK	136字/行	80字/行
		漢字全角	90字/行	53字/行
ドット構成		ANK (高品位)	32ドット(ヨコ)×16ドット(タテ)	
		ANK (ドラフト)	7ドット(ヨコ)×18ドット(タテ)	
		漢字全角	24ドット(ヨコ)×24ドット(タテ)	
印刷速度 ( )は高速モード時		ANK (高品位)	112.5字/秒(225字/秒)	
		ANK (ドラフト)	360字/秒(360字/秒)	
		漢字全角	75字/秒(150字/秒)	
最小改行ピッチ			1/360インチ	
改行時間			約80ms(1/6インチ改行時)	
用紙送り方式		単票	フリクションフィード方式	
		連帳	トラクターフィード方式(押し込み方式)	
給紙パスルート			手差し	
			トラクターユニット	
用紙規格	単票	手差し	幅100～420mm 長さ76～420mm 連量45kg～70kg(注1)	幅100～267mm 長さ76～364mm 連量45kg～70kg(注1)
	連帳		101.6～419.1mm (4～16.5インチ) 長さ4インチ以上 連量45kg～70kg(注1)	幅101.6～266.7mm (4～10.5インチ) 長さ4インチ以上 連量45kg～70kg(注1)
内蔵フォント			明朝、ゴシック、サンセリフ、クーリエ、 プレステージ、OCR-A相当、OCR-B相当	
エミュレーション(注3)			ESC/P、FM	
対応OS			Windows®11/10/8.1/8(注5)/7/Vista®/XP/2000/Me/98/NT®4.0/95, Windows Server®2022/2019/2016/2003/2008/2008R2/2012/2012R2 (注4)	
複写枚数	通常モード		オリジナルを含む5枚(用紙厚0.33mm以下)	
	高複写モード		—	
紙厚調整方法			マニュアル設定	
受信バッファ			16KB	
インクリボン			キャリッジ搭載型	
インターフェース			IEEE1284準拠双方向パラレルインターフェース USBインターフェース LANインタフェース(注2)	IEEE1284準拠双方向パラレルインターフェース USBインターフェース
入力電源			AC100V±10%(50/60Hz)	
温湿度条件			5～35℃、30～80%RH(動作時)(結露しないこと)	
消費電力	動作時		平均70W(最大180W)	
	待機時		10W以下	
重量			約9.7kg	約7.5kg
外形寸法(mm)			570(W)×330(D)×120(H)	415(W)×330(D)×120(H)
その他の主機能			オートローディング、連続用紙退避機能	
オプション			LANボード	—

注1) 連量とは、四六判(788×1091mm)の用紙1000枚の重量をkgで示したものです。　　複写用紙では連量は異なります

注2) インターフェースはLANボード(PR-LN1)（オプション）が必要です。

注3) ESC/Pはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

注4) Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国および、その他の国における登録商標です。