

仕様

		fit7850Pro	fit7650Pro	fit7450Pro
型名		fit7850Pro	fit7650Pro	fit7450Pro
用紙パス方式		水平式		
印字方式		48ワイヤドット マトリックス		24ワイヤドット マトリックス
解像度		180 dpi		
印字桁数	ANK	136字/行		
	漢字全角	90字/行		
ドット構成	ANK (高品位)	32ドット(ヨコ)×16ドット(タテ)		
	ANK (ドラフト)	7ドット(ヨコ)×18ドット(タテ)		
	漢字全角	24ドット(ヨコ)×24ドット(タテ)		
印刷速度 ()は高速モード時	ANK (高品位)	272字/秒 (540字/秒)	195字/秒 (390字/秒)	120字/秒 (240字/秒)
	ANK (ドラフト)	540字/秒 (540字/秒)	540字/秒 (540字/秒)	360字/秒 (360字/秒)
	漢字全角	180字/秒 (360字/秒)	140字/秒 (280字/秒)	80字/秒 (160字/秒)
最小改行ピッチ		1/360インチ		
改行時間 (1/6インチ改行時)		50ms		60ms
用紙送り方式	単票	フリクション方式 (フロントtoリア排出,フロントtoフロント排出)		
	連帳	フロント/リア着脱型、押し込みトラクタ方式 (フロントtoリア送り,リアtoフロント送り)		
給紙パスルート		手差し(フロント)		
		カットシートフィーダ(フロントとリア)(注1)		
		トラクタユニット(フロントとリア)(注2)		
用紙規格	単票	手差し	幅55~420mm(セットフリーモード時100~364mm) 長さ70~420mm(セットフリーモード時100~364mm) 連量(1枚用紙時)45kg~135kg(注3)	
		カットシート フィーダ	幅100~420mm 長さフロント給紙時 70~420mm/リア給紙時 100~420mm 連量(1枚用紙時)45kg~135kg(注3) ※1枚用紙 (連量55kg)で120枚までセット可能	
	連帳	幅101.6~406.4mm(4~16インチ) 長さ101.6~355.6mm(4~14インチ)[1インチの整数倍] 連量(1枚用紙時)45kg~135kg(注3)		
内蔵フォント		・明朝、ゴシック、サンセリフ、クーリエ、プレステージ ・OCR-A相当、OCR-B相当 (注4)		
バーコード	一次元コード	NW7,JAN13,JAN8,Code3of9,Industrial2of5, Interleaved2of5, Matrix2of5,UPCtypeA,Code128,UPCtypeE,カスタマーバーコード (注4)		
	二次元コード	QRコードモデル2. モデル1. MICRO-QR (注4)		
エミュレーション		ESC/P		
対応OS		Windows®11/10/8.1/8/7/Vista®, Windows Server®2022/2019/2016/2008/2008R2/2012/2012R2		
複写枚数	通常モード	オリジナルを含む8枚 (用紙厚0.65mm以下)		オリジナルを含む5枚 (用紙厚0.57mm以下)
	高複写モード	オリジナルを含む9枚 (用紙厚0.65mm以下)		オリジナルを含む8枚 (用紙厚0.57mm以下)
	カットシート フィーダ利用時	オリジナルを含む5枚(用紙厚0.57mm以下)		
紙厚調整方法		自動(APTC)(マニュアル設定可能)		
受信バッファ		16KB		
インクリボン		カートリッジ式(据置型)		キャリッジ搭載型

品名		fit7850Pro	fit7650Pro	fit7450Pro
インターフェース		USB2.0インターフェース IEEE1284準拠双方向パラレルインターフェース LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T共用)(注5)		
入力電源		AC100V±10%(50/60Hz)		
温湿度条件		5~35℃、20~80%RH(動作時)(結露しないこと)		
消費電力	動作時	平均270W (最大685W)	平均190W (最大465W)	平均70W (最大165W)
	待機時	1W以下		
重量		約22kg		約17kg
外形寸法(mm)		600(W)×350(D)×290(H)		
その他の主機能		連帳/単票セットフリー(斜行補正)(注6),連単自動切換機構(HCPP), 用紙幅検知(単票・連帳),用紙斜行検知(手差し単票), オートローディング,連続用紙退避機能		
オプション		カットシートフィーダ, トラクターユニット(1個は標準装備), LANボード		
装置寿命		5年または750万行(注7)		
ヘッド寿命	通常	6億打		4億打
	高複写	3億打		2億打
リボン寿命	黒	1500万字(ANKドラフト)		500万字 (ANKドラフト)
	赤/黒(注8)	—		30万字 (ANKドラフト)

注1) カットシートフィーダ(オプション)(フロントとリア共通)が必要です。また、フロント装着時は標準装備のトラクターユニットを取り外す必要があります。

注2) トラクターユニットのリア給紙時は、フロント標準装備のトラクターユニットをリアに付け替え、またはトラクターユニット(オプション)の追加装着が必要です。

注3) 連量とは、四六判(788×1091mm)の用紙1000枚の重量をkgで示したものです。

注4) OCR、バーコード、2次元コードの印刷は、プリンタのドットの組み合わせでデータを形成する特性上、エミュレーションモードで印刷を行う必要があり、アプリケーションソフトで対応している必要があります。また、ご使用になるスキャナ、用紙、複写枚数等を考慮し、十分な読み取り確認を実施の上ご使用ください。

注5) LANインターフェースはLANボード(PR-LN4S)(オプション)が必要です。

注6) ESC/Pはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

注7) Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国および、その他の国における登録商標です。