仕様

		fit8000
印字方式		インパクトドットマトリックス方式
解像度	高速	180dpi（縦）× 90dpi （横）
	通常	180dpi（縦）×120dpi （横）
	高品位	180dpi（縦）×180dpi （横）
印字速度	高速	660LPM
	通常	550LPM
	用紙サイズ	縦：3～12インチ 横：3～16インチ
複写枚数		オリジナル+5枚：通常モード オリジナル+7枚：高複写
稼動音		55dB以下（ISO7779準拠）
エミュレーション		ESC/P
インターフェース		LAN（Ethernet 10Base-T,100Base-TX）
ドライバ		Windows®11/10/8.1/7 Windows Server®2022/2019/2016/2012/2012R2/2008/2008R2
入力電源		AC100V±10% 単相　50/60Hz+2,-4%
所要電力（kVA)		制御中：1.18（33%Duty印字時）　非制御中：0.026（省電力モード時）
使用環境	動作時	温度：10～35℃、湿度：20～80%
	休止時	温度：0～50℃、湿度：8～80%
外形寸法（mm）	W × D × H	700×755×1,055
重量		約163㎏
装置寿命		5年間または6,000万行のいずれか早い方 ※印字ヘッドや消耗品は含みません
適合規格		VCCI クラスA