

L1 有人発払機

L1 有人発払機

カラー液晶採用によりオペレーター
操作性を向上。

省スペースデザインの有人発払機。



主な特長

発売／払戻兼用

1つの窓口で発売と払戻ができます。

投票券印刷リボンが不要

本券用紙を感熱紙とすることでリボンをなくしました。

カラー表示の採用

操作卓と客用表示器にカラー液晶を採用し、表示内容をわかりやすくしました。

対面設置

操作卓と読取部の一体化で省スペース実現により対面対応ができます。

画面例

操作卓画面

美々原 01R		02年度 01回 前節01日	
3連単			
1-2-3	10,000円	3-1-2	1,000円
1-3-4	10,000円	3-2-4	5,000円
1-4-5	10,000円	3-4-5	10,000円
1-5-6	10,000円		
長野県		56,000円	
カード	1枚	発売	1枚
		払戻	1枚
			12,000円
			24,000円
車番を入力して下さい。			
レース	式別		
選択	選択		

客用表示画面

美々原 01R		02年度 01回 前節01日	
3連単			
1-2-3	10,000円	3-1-2	1,000円
1-3-4	10,000円	3-2-4	5,000円
1-4-5	10,000円	3-4-5	10,000円
1-5-6	10,000円		
長野県		56,000円	
発売	1枚		12,000円
払戻	1枚		24,000円

製品仕様

項目		仕様
使用形態		1窓/1台
発券速度		約3秒/1枚
プログラムの書込み方式		プログラムカード
投票券	発券	ベット数
	払戻	読取方法
投票券		最大8ベット
投票券		2次元バーコード読取方式
発券部	印刷方式	感熱印刷
控券	用紙サイズ	幅114mm×長さ50m
	印刷方式	感熱印刷方式
	用紙交換	無停止交換
投票カード	読取方式	イメージ読取方式
	読取方向	表/前後2方向
操作卓表示器		カラーLCD (TFT方式)
キーボード	テンキー	0~9
	固定ファンクションキー	実行、終了、訂正、万、千、メニュー呼出、ブザー解除、変更、セット、画面消去、診断表示、照会、減算
	可変ファンクションキー	A~I
客用表示器		カラーLCD (TFT方式)
外形 (幅×奥行×高さ)	本体	210×340×625mm
	操作卓	270×230×280mm
	印刷ユニット	190×345×215mm
	客用表示器	195×60×175mm
重量	本体	20kg
	操作卓	8kg
	印刷ユニット	6kg
	客用表示器	2kg
入力電源	電圧	AC100/200V±10%
	相数	単相 (非接地方式)
	周波数	50/60Hz+2% -4%
所要電力	ピーク時	0.50KVA
	休止時	0.23KVA
発熱量	ピーク時	430kcal/H
	休止時	198kcal/H

※本装置はフレンドリームトータリゼータシステムに接続されます。
 ※本装置を接続するには、別途ソフトウェアの追加が必要となります。
 ※本仕様は予告なく変更される場合があります。